



MAINERO

EXTRACTOR
PARA GRANOS
SECOS
MAINERO

 **2330**

www.mainero.com

Materiales a extraer:	Todo tipo de granos secos.
Rendimiento:	100 - 120 tn/hora*
Tractor necesario:	
Potencia mínima	70 CV (DIN)
Toma de Potencia	540 r.p.m.
Embrague toma de potencia:	Independiente
Sistema hidráulico:	Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto (puede operarse con una sola salida para cilindros hidráulicos de doble efecto, intercambiando mangueras).
Sistema de extracción:	
Tipo:	Mecánico a sinfines. Un sinfín longitudinal central y dos sinfines barredores laterales.
Altura de Recolección:	Regulable Hidráulicamente desde el tractor.
Sistema de flotación:	A resortes, regulable.
Barrido del fondo de la bolsa:	Mediante conjunto barredor compuesto por tres cepillos con flotación independiente que cubren la longitud total de cada sinfín lateral. La altura relativa del conjunto barredor respecto del sinfín es regulable.
Ancho de trabajo:	Variable. Regulación manual independiente de los sinfines laterales para adaptarse a bolsas de 5 a 9 pies de diámetro.
Posicionamiento trabajo-transporte:	Mediante cilindro hidráulico accionado desde el tractor.
Descarga:	Sinfín de elevada capacidad plegable hidráulicamente para transporte.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Reductor a cadenas para accionamiento del sinfín central y de descarga. Caja de mando en baño de aceite para sinfín de descarga.
Sistema de seguridad:	Limitador de torque a perno fusible.
Accionamiento sinfines laterales:	Mediante motores hidráulicos comandados por grupo hidráulico incorporado.
Posición de transporte:	Idéntica a la de trabajo. No requiere elementos adicionales. Sinfines laterales y tubo de descarga plegables para reducir su ancho máximo.
Neumáticos:	6.00 x 16 - 6 telas (cantidad 2).
Peso total:	1350 Kg.

* Variable según tipo de grano, contenido de humedad, potencia disponible, etc.

* La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

