



MAINERO



CABEZAL MAINERO



www.mainero.com

Distanciamiento variable entre 700 mm y 525 mm		Predispuestos por diseño para adoptar ambos distanciamientos											
Cantidad de surcos	700 mm	5	6	7	-	8	-	10	-	12	13	-	14
	525 mm	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	-
Accionamiento		Barras/s cardánicas con 60° de rotación libre. Mandos laterales por cadenas a rodillo en baño de aceite.											
Cuerpos recolectores		Modulares. Independientes.											
Cajas de mando		En baño de aceite											
Zafe o limitador de torque		1 por surco. Precargado. No Regulable											
Rolos	Tipo de montaje	Postizos con doble apoyo. Cojinete con buje de acero en el extremo											
Numero y tipo de aletas		4 simples en un extremo y dobles en el otro											
Cadenas alzadoras	Tipo	CA 555 48 pasos											
Cantidad de aditamentos		8											
N° de dientes engranajes		8 dientes											
Sinfín	Accionamiento	Independiente del mando de rolos y cadenas											
Velocidad		160 r.p.m. Régimen fijo											
Tipo de montaje		Eje hexagonal sobre rodamiento esféricos. Registrables											
Sistema de protección		Zafe o limitador de torque precargado. No regulable											
Punteras y capotas		Plegables para transporte y mantenimiento. Material plástico o metálico.											
Sinfines laterales		Equipo estándar. Opcional, sin Sinfines laterales											
Trailer													
Hasta	8 hileras a 700 mm 9 hileras a 525 mm	Un solo eje de ruedas con rodado dual. 4 neumáticos 600 x16 - 6 telas											
Desde	9 hileras a 700 mm 11 hileras a 525 mm	Dos ejes de ruedas: delantero con aro de giro a bolilla (360*). Trasero en balancín. Total 6 neumáticos.											
Peso (completo, sin carro)													
	700 mm	1.695 kg	1.880 kg	2.070 kg	-	2.255 kg	-	2.685 kg	-	3.100 kg	3.375 kg	-	3.600 kg
	525 mm	1.950 kg	2.140 kg	2.330 kg	2.470 kg	2.660 kg	2.850 kg	3.080 kg	3.270 kg	3.630 kg	3.905 kg	4.100kg	-
Dimensiones generales	Ancho en transporte (A)	2.220 mm											
Altura en transporte (B)		2.430 mm											
Altura en trabajo (C)		1.140 mm											
Largo en trabajo (D)		3.200 mm											
Ancho de trabajo (E)	525 mm	4.200 mm	4.725 mm	5.250 mm	5.775 mm	6.300 mm	6.825 mm	7.350 mm	7.875 mm	8.925 mm	9.450 mm	9.975 mm	10.150 mm
	700 mm												

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

