



MAINERO



CABEZAL MAINERO



www.mainero.com

Distanciamiento fijo	525 mm				700 mm		
	12	14	16	18	10	12	14
Cantidad de surcos	12	14	16	18	10	12	14
Accionamiento	Barras cardánicas con 60* de rotación libre. Mandos laterales por cadena a rodillos lubricadas con grasa.						
Cuerpos recolectores	Modulares. Independientes.						
Cajas de mando	Una por cada cuerpo recolector. Lubricadas con grasa.						
Zafe o limitador de torque	1 por surco. Precargado. No regulable. Libre Mantenimiento						
Rolos	Tipo de montaje	Postizos. Con rodamiento delantero libre mantenimiento.					
Numero y tipo de aletas	4 simples en un extremo y dobles en el otro.						
Cadenas alzadoras	2 por surco						
Tipo	A rodillos. CA 555. 48 pasos.						
Cantidad de aditamentos	8 por cadena.						
Sinfin	Tipo	2 sectores independientes.					
Accionamiento	Doble mando, por cadena a rodillos.						
Tipo de montaje	3 apoyos registrables con rodamientos esféricos/ejes hexagonales.						
Sistema de protección	2 zafes o limitadores de torque precargados. No regulables. Libre mantenimiento.						
Punteras	Tamaño	Específicas para 525 mm ó 700 mm.					
Sistema	Registrables para trabajo/rebatibles para transporte.						
Capotas	Tamaño	Específicas para 525 mm ó 700 mm.					
Sistema	Rebatibles para mantenimiento.						
Chapas Cubre Rolos	2 por surco.						
Accionamiento Registro estándar	Registro mecánico/manual desde un solo lateral del cabezal.						
Opcionales	Sin fines para aleros laterales/accionados por cadena a rodillos desde sin fin principal. Kit accionamiento hidráulico chapas cubre rolos.						
Trailer	Ejes de ruedas con elásticos y rodado dual para neumáticos 175/65 R 14 tipo 90 T. Eje delantero con aro de giro a bolitas (360*).						
Un eje trasero p/cabezal - Total 8 Neumáticos	•	•	-	-	•	-	-
Dos ejes traseros en tándem - Total 12 Neumáticos	-	-	•	•	-	•	•
Peso (completo, sin carro)	2.850 kg	3.270 kg	3.630 kg	4.100 kg	2850 kg	3420 kg	3990 kg
Dimensiones generales Ancho en trabajo (D)	6825 mm	7875 mm	8925 mm	9925 mm	7200 mm	8600 mm	10000 mm
Ancho en transporte (A)	2420 mm						
Altura en transporte (B)	2270 mm						

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

