



MAINERO



CABEZAL MAINERO



www.mainero.com

Distanciamiento fijo	525 mm				700 mm			420 mm		
	12	14	16	18	10	12	14	20	22	24
Cantidad de surcos	Barras cardánicas con 60* de rotación libre. Mandos laterales por cadena a rodillos lubricadas con grasa.									
Accionamiento	Modulares. Independientes.									
Cuerpos recolectores	Una por cada cuerpo recolector. Lubricadas con grasa.									
Cajas de mando	1 por surco. Precargado. No regulable. Libre Mantenimiento									
Zafe o limitador de torque	Postizos. Con rodamiento delantero libre mantenimiento.									
Rolos	Tipo de montaje									
Numero y tipo de aletas	4 simples en un extremo y dobles en el otro.									
Cadenas alzadoras	2 por surco									
Tipo	A rodillos. CA 555. 48 pasos.									
Cantidad de aditamentos	8 por cadena / Especiales para 420 mm.									
Sinfin	Tipo									
Accionamiento	2 sectores independientes.									
Tipo de montaje	Doble mando, por cadena a rodillos.									
Sistema de protección	3 apoyos registrables con rodamientos esféricos/ejes hexagonales.									
Punteras	Tamaño									
Sistema	Específicas para 525 mm, 700 mm ó 420 mm.									
Capotas	Tamaño									
Sistema	Registrables para trabajo/rebatibles para transporte.									
Chapas Cubre Rolos	Específicas para 525 mm, 700 mm ó 420 mm.									
Accionamiento	Rebatibles para mantenimiento.									
Opcionales	2 por surco.									
Trailer	Registro mecánico/manual desde un solo lateral del cabezal.									
Un eje trasero p/cabezal - Total 8 Neumáticos	Sin fines para aleros laterales/accionados por cadena a rodillos desde sin fin principal. Kit accionamiento hidráulico chapas cubre rolos.									
Dos ejes traseros en tándem - Total 12 Neumáticos	Ejes de ruedas con elásticos y rodado dual para neumáticos 175/65 R 14 tipo 90 T. Eje delantero con aro de giro a bolitas (360*).									
Tres ejes traseros en tándem -Total 16 Neumáticos	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Peso (completo, sin carro)	2.850 kg	3.270 kg	3.630 kg	4.100 kg	2.850 kg	3.420 kg	3.990 kg	4.400kg	4.850 kg	5.250 kg
Dimensiones generales	Ancho en trabajo (D)									
Ancho en transporte (A)	2.420 mm									
Altura en transporte (B)	2.270 mm									

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

