



MAINERO



MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO

 **2923**

 **2923** *Plus*

 **2923 RD** *Plus*



2923 - 2923 Plus - 2923 RD Plus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Visiones:	2923	2923 PLUS	2923 RD PLUS
Volumen de carga:		10 m ³	
Camisas desgaste batea:	-	Si	Si
Capacidad máxima de carga:		4.500 Kg*	
Tractor necesario			
Potencia mínima:	100 HP		
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías.		
Grupo hidráulico:	Presión Mínima: 120 Kg/cm ² 2 salidas para cilindros doble efecto para: • Altura noria de descarga. • Apertura y cierre compuerta de descarga (electroválvula). • Accionamiento noria descarga.		
Accionamiento:	Reducer de cadenas a rodillos de 2 etapas. Cadenas ASA 100 H en 1 ^a etapa, ASA 140 H en 2 ^a etapa y cadenas ASA 80 H para mando sin fines superiores.	Reducer epicicloidal 2 etapas. Cadenas ASA 80 H mando sin fines superiores.	
Sistema de seguridad:	Perno fusible en barra cardánica.		
Materiales que admite (p/mezclar)	Concentrados y subproductos secos. Granos secos o húmedos enteros/partidos. Silajes de maíz, sorgo, pasturas picado fino, etc. Heno molido como complemento de la ración.		
Sistema de mezclado:	3 rosas helicoidales 3/8" espesor.	3 rosas helicoidales 3/8" espesor. Inferior con aporte de material duro.	
Tiempo de mezclado:	Mínimo 4 minutos.		
Descarga:	Noria lateral por costado izquierdo.		
Tipo de noria:	A sin fines	A sin fines con aporte de material duro.	
Accionamiento:	Por motor hidráulico. Velocidad variable.		
Altura de descarga:	Variable hidráulicamente. Regulación infinita desde el distribuidor hidráulico del tractor.		
Compuerta de descarga:	Apertura-cierre. Accionamiento combinado hidráulico tractor/electroválvula.		
Accesarios normales:	Manual de operador y catálogo de repuestos. Barra cardánica.		
Accesarios opcionales :	Balanza electrónica.		
Neumáticos: (para todas las versiones)			
Eje Balancín:	Standard: 10.00 x 16 (6 telas) Opcional: 12.5/80 x 18 (12 telas)		
Eje Simple	400/55 x 22,5 (8 telas)		
Eje Simple alta flotación	18.4 x 26 (16 telas)		

Dimensiones generales	Balancín 12.5/80 x 18	Eje simple 400/55 22.5	Eje Simple Alta flotación 18.4 x 26 PR 16
Longitud de batea "A":		4.000 mm	
Altura total "B":	2895 mm	2850 mm	2940 mm
Longitud total "C":		6.130 mm	
Altura piso-chasis "D":	408 mm	400 mm	458 mm
Ancho de batea "F":		2.110 mm	
Ancho total (en transporte) "G":	2.935 mm	2.935 mm	2.935 mm
Trocha "I":	1.739 mm	1.830 mm	1.840 mm
Distancia neumático-descarga "J":	1.047 mm	960 mm	925 mm
Altura mínima de descarga "K":	710 mm	670 mm	720 mm
Peso:	3.500 Kgs.		

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Batea construida en chapa SAE 15B30

